

Color Mix (유성)

유성도료 전용 조색제



Color Mix (유성)는 다양한 색상을 구현할 수 있는 고품질의 유성도료 전용 조색제입니다. 본 제품은 선명성이 우수한 안료를 사용하여 고채도의 다양한 색상 구현이 가능하며, 착색력이 우수하여 소량 첨가로도 진한 색상으로 조색이 가능합니다. 또한 내후성 및 상용성이 우수하여 대부분의 유성도료에 폭 넓게 사용이 가능하고, 납이나 크롬 같은 유해 중금속 안료가 함유되어있지 않은 제품입니다.

용 도 유성 도료 조색용 전용 조색제

제 품 특 성

페인트타입	유성 조색제
적 용 도 료	에나멜, 조합, 락카 등의 1액형 유성 페인트 아크릭 우레탄, 에폭시 등의 2액형 유성 페인트
사 용 량	3% 이내(부피비, 백색도료 기준)
색 상	특적색, 적갈색, 철황색, 명황색, 밝은녹색, 밝은청색, 흑색, 보라색 등
비 중	0.95 ~ 1.91 (색상에 따라 다름)
포 장 단 위	0.1L
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C)

사 용 방 법

조 색	<ol style="list-style-type: none">1. 조색 전 본 조색제를 균일하게 섞은 후 사용하십시오.2. 조색하고자 하는 도료에 조색제를 소량씩 첨가하여 색상의 변화를 확인하면서 조색하십시오.3. 제품에 따라 건조 전/후의 색상차가 발생 할 수 있으므로 색상 변화는 건조 후 확인 하십시오.4. 색상은 광원에 따라 다르게 보일 수 있으므로 가급적 색상은 도장되는 조건에 맞추어 확인하십시오.5. 조색 시 조색하고자 하는 도료를 교반하면서 조색제를 첨가 하십시오.6. 조색제를 투입 한 후에는 바로 도료를 균일하게 교반하여 주십시오.7. 조색제가 완전히 혼합 될 때 까지 충분히 도료를 교반하십시오.
기 타	<ol style="list-style-type: none">1. 유성도료 전용 조색제이므로 수성도료에 사용 할 수 없습니다.2. 본 제품은 조색제이므로, 조색제 자체 단독으로는 도장 할 수 없습니다.3. 착색력이 우수하므로 소량씩 첨가하여 사용하십시오.4. 유성 도료 중 아크릭 도료나 비닐 도료는 상용성 여부를 당사 기술팀에 확인한 후 사용하여 주십시오.5. 2액형 도료의 경우, 조색이 완료 된 후 경화제를 투입하여 주십시오.6. 과량 사용시에는 내수성 및 광택 저하, 건조 지연 현상등이 나타날 수 있으므로, 진한 색상을 조색하고자 하실 때에는 당사 기술팀에 문의하여 주시기 바랍니다.

Color Mix (유성)

유성도료 전용 조색제



취급시 주의사항

- 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다.
- 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료등으로 사용금지)
- 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35°C)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 굳음 등)이 있을 수 있으니 저장기간내(제조일로부터 12개월)가급적 빠른 시일에 사용하십시오. 만일 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사 소비자 문화센터에 문의 후 사용하시기 바랍니다..
- 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
- 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오, 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오, 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.
- 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오.(우천시 도장금지)
- 밀폐된 장소에서는 절대 도장하지 마십시오. 부득이 밀폐된 장소에서 도장이나 환기가 부족할 경우 질식위험이 있으므로 도장 작업 및 건조시에는 동력송풍기 등으로 옥외로 강제배기 시켜 충분히 환기시켜 주어야 하며 모든 작업자는 방독마스크 및 보호구를 착용하여야 합니다.
- 내용물은 유기용제등이 함유되어 있어 두통, 현기증, 피부염등의 건강장애를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기흡입, 피부접촉을 하지 않도록 하십시오, 보호구 (방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하십시오.
- 인화성 물질로 화재 위험이 있으므로 절대 화기근처에 보관하거나 도장작업하지 마시고 취급시 충격, 낙하, 마찰등에 의한 스파크가 발생하지 않도록 하십시오.
- 제품이 묻어있는 헝겂, 휴지등 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화에 의해 화재의 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
- 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 및 기술자료, 시방서를 참조하십시오.

발행일 : 2016. 9.

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는충분히 검토한 후 사용해 주시기 바랍니다.